

HPC

Kết hợp module của Bộ điều khiển Pro-C™ với Phần mềm Quản lý tưới Hydrawise® để có giải pháp điều khiển thông minh và linh hoạt.

TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI

- Số lượng kênh tưới:
 - Công suất module từ 4–16 kênh tưới cho phép mở rộng hệ thống đơn giản
- Tùy chọn lập trình tiêu chuẩn cho phép 6 chương trình tưới độc lập và 6 lần bắt đầu cho mỗi chương trình
- Tùy chọn lập trình nâng cao cung cấp chương trình dựa trên kênh tưới với tổng cộng 6 lần hẹn giờ
- Thời gian chạy tưới tối đa 24 giờ, mang lại sự linh hoạt cho các khu vực lưu lượng thấp
- 1 đầu vào cảm biến có sẵn để sử dụng với bất kỳ cảm biến Clic hoặc Đồng hồ đo lưu lượng HC
- 1 đầu ra P/MV cho rơ le khởi động máy bơm và kích hoạt van tổng
- Wifi kết nối nhanh với phần mềm Hydrawise
- Bảng điều khiển màn hình cảm ứng đủ màu, 7cm, lập trình đơn giản
- Cảm biến miliampe tích hợp giúp phát hiện và cảnh báo lỗi dây

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Đầu vào máy biến áp: 120 hoặc 230 VAC
- Đầu ra máy biến áp (24VAC): 1A
- Đầu ra kênh tưới (24 VAC): 0,56 A
- Đầu ra P / MV (24 VAC): 0,28 A
- Tiêu chuẩn: Nhựa IP44, UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Thời gian bảo hành: 2 năm



HPC
(nhựa, để trong nhà / ngoài trời)
Chiều cao: 22.9 cm
Chiều rộng: 25.4 cm
Chiều sâu: 11.4 cm




Mặt điều khiển HPC

HPC	
Model	Mô tả
HPC-400	4 kênh tưới: 120 VAC, để trong nhà/ngoài trời
HPC-401-E	4 kênh tưới: Phích cắm tiêu chuẩn châu Âu, 230V, để trong nhà/ngoài trời
HPC-401-A	4 kênh tưới: Phích cắm tiêu chuẩn Úc, 230V, để trong nhà/ngoài trời
HPC-FP	Mặt điều khiển HPC nâng cấp thay thế cho bộ điều khiển Pro-C (model từ 3/2014 đến nay)

PC-SERIES STATION EXPANSION	
Model	Mô tả
PCM-300	Module plug-in 3 kênh: Sử dụng để tăng số lượng kênh tưới từ 4 lên 7, 10 hoặc 13
PCM-900	Module plug-in 9 kênh: Sử dụng để tăng số kênh tưới từ 7 lên 16

Tương thích cùng:



HC Flow Meter
Page 147



ROAM Remote
Page 137



Rain-Clik Sensor
Page 144

ROAM XL Remote
Page 138



Smart WaterMark
Recognised as a responsible water-saving tool